

# CELSIUS

## BOTTES SOUDEURS

# Gaston MILLE®

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES



♂	39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3		 MAILLE 3D	 1,400KG



**GASTON MILLE**

**Chaussures spécifiques soudeurs et terrassement sols chauds**

**NIVEAU DE SECURITE  
NORME**

**S3 HI HRO SRC  
EN ISO 20345:2011**



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisce**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle de marche résistante  
aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et à  
l'absorption d'eau**

HRO

**Semelle de marche résistante à la chaleur  
par contact (300°C durant 1 mn)**

HI

**Isolation du semelage contre la chaleur**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur ignifuge (cuir et coutures) + Haut de tige échancrée pour une flexion confortable
Doublure	Textile maille 3D souple
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/Nitrile résistant jusqu'à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 400g
Pointures	39-47
Code article	RIB03N
Particularités	Protection contre les projections de métal fondu + Enfilement et déchaussement rapide Hauteur de tige : 28cm Décroché de talon : 14mm

**MADE IN FRANCE**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

**MILLE SAS** • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.

GASTON MILLE