

Référence

NITRINOX

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr

Gant HPPE/fil inox enduction mousse de nitrile



4 X 4 3 F



Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

Déclaration délivrée par LEITAT n° 0162

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 4 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : X / 5 |
| • Déchirure | : 4 / 4 |
| • Perforation | : 3 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : F / F |

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou sèches ou grasses.
- Industrie, mécanique, ...

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Caractéristiques :

- Gant HPPE/fil inox, enduction mousse nitrile
- Renfort pince
- Jauge 13
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueur : 22 à 27 cm, selon la taille.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

Limites de protection :

- Possibilité de manipuler des objets chaleur contact inférieure ou égale à 100°
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026