

Réf. MO5710

Jetable

Vinyle



### Les +

Étanchéité  
Bonne dextérité  
Confort et souplesse  
Absorption de la transpiration  
Contact alimentaire

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
5706	7		10
5708	8		10
5710	9		10
5712	10		10

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Boîte de 100 gant en vinyle transparent, poudré, épaisseur 0,06mm,  
Manchette bord ourlée,  
AQL : 1,5

### SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Préparation (cuisine, laboratoires, ...),  
Nettoyage,  
Manutention d'objets,  
Manutention de liquides (laboratoires,  
...),

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Forme	Gant
Environnement	Protection chimique limitée
Type de gant	trempé
Matière de l'enduction	Vinyle
Structure du gant trempé	Usage unique
Finition intérieure	Poudré
Finition du support	lisse
Poignet	bord roulé
Epaisseur du gant - mm	0,06
Longueur du gant - mm	240

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **3613 Issue 4 Extension 2**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



1.0.0.0.

EN ISO 374-5:2016



EN374-1:2016



Type C  
K  
6

EPI CAT. III

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

Protection contre les bactéries et champignons

Protection contre les risque chimiques

TAMPON DISTRIBUTEUR