



Référence

## **GRIP LATEX**

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)

### Caractéristiques et composition :

- Gant 5 doigts, tricoté en polyester 220 g/m<sup>2</sup>, coloris jaune, jauge 13.
- Enduction latex 0,5 mm sur la paume et les doigts, finition adhésivée, coloris noir.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueur : 22 à 27 cm selon la taille.

### Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

### Précautions d'emploi :

- Aucun délai de péremption.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

### Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.



**Gant tricot polyester,  
Enduction paume latex**

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par CTC (France) n°0075

EN 420 / 2003 + A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997



2 1 3 1 X

### Niveaux des performances :

- Abrasion : 2 / 4
- Coupure : 1 / 5
- Déchirure : 3 / 4
- Perforation : 1 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : X / F

### Utilisations recommandées :

- Gant de manutention souple, léger, résistant, BTP, collectivités.

### Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026