

Lunettes de protection



Les +

Branches flexibles et réglables
Face inclinable
Protection supérieure et latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60332		1	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Sur lunettes VRILUX. Oculaire incolore en polycarbonate, traitement UV et anti-buée N, retour latéral avec barrette frontale et branches ajustables selon 5 positions et pivotantes

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Risque principal	Protection de la vue
Caractéristiques	Traitement anti-UV Traitement anti-buée		
Autres caractéristiques	Optique monobloc Longueur ajustable en 5 positions		
Poids	39g		
Oculaire	Polycarbonate 2,4mm		
Marquage oculaire	2-1.2 1FN		
Monture	Polycarbonate		
Marquage monture	F		
Branche	Nylon		
Couleur oculaire	Incolore		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776**
Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom

**EPI CAT. II****EN166:2001**

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR